



Полиграфическое оборудование » Цифровое печатное оборудование » Цифровые печатные машины RICOH

Цифровые цветные печатные машины RICOH серии Pro™ C5100S/Pro™ C5110S



Производитель: RICOH

Современная экономика диктует свои условия: вам нужны инновационные технологии, благодаря которым можно сократить расходы на эксплуатацию и повысить эффективность бизнеса. Компактные цифровые печатные машины младшего сегмента Pro™ C5100S/C5110S от Ricoh помогут вам добиться желаемых результатов. Высокое качество печати и огромный выбор носителей позволят вам существенно расширить свое предложение на рынке или обеспечить выполнение заданий печати внутри компании, что поможет увеличить и оборот, и прибыль.



Особенности и преимущества

Эта цифровая печатная машина нового поколения позволяет получать цветные отпечатки высокого качества, а также сокращает время и расходы на выполнение малотиражных заданий. Инновационная технология VCSEL и новый тонер обеспечивают стабильно высокое качество профессиональной печати.

Машина поддерживает целый ряд носителей, вплоть до плотной текстурированной бумаги формата SRA3. Благодаря этому вы сможете повысить эффективность своей деятельности и получите возможность выполнять новые работы, например, печатать на визитных карточках и пригласовых билетах.

Модели Pro™ C5100S/Pro™ C5110S обеспечивает максимально долгое время бесперебойной работы и проста в обслуживании. Световой индикатор состояния машины позволяет дистанционно отслеживать рабочий статус устройств. На панели управления отображаются анимированные подсказки для пользователя. Оперативная замена тонер-картриджей обеспечивает долгую работу без остановок.

Печатные машины C5100S/Pro™ C5110S поддерживают два типа серверов EFI™ Fiery, снабженных новейшей платформой FS100 Fiery. Встраиваемый сервер EFI Fiery, E-22B, легко интегрируется с существующей инфраструктурой и позволяет упростить процесс выполнения заданий и работу с цветом. Контроллер EFI Fiery E-42B обладает функциями внешнего сервера и обеспечивает высокую производительность.

Технические характеристики RICOH серии Pro™ C5100S/Pro™ C5110S

Наименование печатной машины	RICOH серии Pro™ C5100S		RICOH серии Pro™ C5110S
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
1.	Технология	Система сухого электростатического переноса с 4 барабанами и внутренним ремнем переноса	
2.	Время прогрева	Менее 300 с	
3.	Скорость печати	Ч/Б, 65 стр./мин. Цвет, 65 стр./мин.	Ч/Б, 80 стр./мин. Цвет, 80 стр./мин.
4.	ЦП	Intel Processor G850 2.9GHz	
5.	Память	2,5 ГБ	
6.	Габариты (Ш x Г x В)	835 x 880 x 1230 (мм) включая АПД	
7.	Вес	Менее 261 кг	
8.	Источник питания	220-240 В, 10-12 А, 50/60 Гц	
9.	Пиковые нагрузки	300 000 страниц в месяц	
10.	Дуплекс	Да	
ПРИНТЕР			
11.	Язык принтера	Станд. PCL5c, PCL6(XL), Adobe Postscript3, PDF, IPDS	
12.	Разрешение печати	1200 x 4800 dpi VCSEL	
13.	Интерфейс	Станд. Ethernet	
14.	Сетевой	1000Base-T/100Base-TX/10Base TCP/IP (IPv4, V6).SMB	

	протокол	
15.	Среды Windows®	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows®, Server 2012
16.	Среды Mac OS	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия
РАБОТА С БУМАГОЙ		
17.	Рекомендуемый формат бумаги	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
18.	Емкость входных лотков	Станд.: 1-й лоток (станд.) 1 250 листов x2 (тандемные лотки) 2-й лоток (станд.) 550 листов 3-й лоток (станд.) 550 листов Обходной лоток (станд.) 250 листов Макс. 8 250 листов
19.	Максимальная емкость выходных лотков	3 000 листов
20.	Плотность бумаги	Станд. лоток (лотки) 52,3–256,0 г/м ² Дополнительный лоток (лотки) 52,3–300 г/м ² Обходной лоток 52,3–300 г/м ²
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ		
21.	Потребляемая мощность	Рабочий режим Менее 1 920 Вт
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
22.	Опционально	EFI [®] Digital StoreFront™, EFI [®] Color Profiler Suite, EFI [®] Fiery™ Graphic Arts Package Premium Edition, EFI [®] SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile™, EFI [®] Fiery™ Central, Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path
ДРУГИЕ ОПЦИИ		
23.	Профессиональный брошюровщик Plockmatic Bookletmaker, буклетмейкер (3 000 листов), профессиональный дырокол GBC, EFI Fiery internal Server, EFI FrServer CTL, однолотковый податчик обложек, устройство подачи обложек с 2 лотками, многоцелевой фальцовщик, буферный охлаждающий узел, выпрямитель отпечатков, ЛБЕ A4/LT, ЛБЕ A3/DLT и выходной лоток.	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
24.	Ресурс тонера при заполнении и 8,75%	Черный: 30 000 отпечатков формата A4 Голубой: 30 000 отпечатков формата A4 Пурпурный: 30 000 отпечатков формата A4 Желтый: 30 000 отпечатков формата A4